

Force-H3



Maximale schaalbaarheid



Flexibele & Eenvoudige installatie



Hogere dichtheid & efficiëntie



Onderhoud op afstand



Module

2

3

4

5

6

7

Batterijmodule			FH10050			
Nominale spanning (VDC)			102,4			
Batterijmodule capaciteit (kWh)			5,12			
Batterijsysteem capaciteit (kWh)	10,24	15,36	20,48	25,6	30,72	35,84
Gebruikbare capaciteit (kWh)	9,69	14,73	19,48	24,32	29,17	34,01
Batterijsysteemspanning (VDC)	204,8	307,2	409,6	512	614,4	716,8
Dimensie (B*D*H mm)	540*350*530	540*350*700	540*350*870	540*350*1040	540*350*1210	540*350*1380
Gewicht (kg)	92	131	170	209	248	287
Lozingiepte			95%			
Lading/ Ontlading	(Normaal)	50				
(A)	(Max)	55@15MIN				
Communicatiepoort			Modbus RTU/CAN			
Multigroep			Max 6 groepen parallel			
IP-classificatie			IP65			
Werktemperatuur/ (°C) lading			-10~55			
Opslagtemperatuur/ (°C)			-20~45			
Vochtigheid (RH)			5%~95% Geen condensatie			
Hoogte (m)			<4,000			
Ontworpen levensduur (@25°C)			15+jaren			
Cycluslevensduur (@25°C)			>8,000			
Certificatie			IEC62040-1/IEC62477-1/IEC62619/IEC63056/UL1973/UL9540A/UN38,3/VDE-AR-E 2510-50			